

CE-Kennzeichnung:**Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/0329.4.deu**

 1211 / 0767	braun-steine GmbH Hauptstraße 5-7 73340 Amstetten (Deutschland)
17 CPR-DE3/0329.4.deu EN 998-2 SANTURO® Mauerkleber <i>Werkmauermörtel zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk</i>	
Brandverhalten:	Klasse A1
Druckfestigkeit:	Kategorie M10
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,3 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ 0,05 kg / (m ² * min0,5)
Chloridgehalt:	≤ 0,1 % Cl
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ 5/20 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry}):	0,45 W/(m*K) (Tabellenwert; P=50%)

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0329.4.deu

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0329.4.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SANTURO® Mauerkleber

2. Verwendungszweck:

Werkmauermörtel zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

3. Hersteller:

braun-steine GmbH, Hauptstraße 5-7, 73340 Amstetten (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+
System 3 (for reaction to fire)**

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2016

Notifizierte Stellen:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1
Druckfestigkeit:	Kategorie M10
Verbundfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,3 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ 0,05 kg / (m ² * min ^{0,5})
Chloridgehalt:	≤ 0,1 % Cl
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ 5/20 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (λ10,dry):	0,45 W/(m*K) (Tabellenwert; P=50%)
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Stoffe:	NPD


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

braun|steine

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Amstetten 18.07.2003

Ort, den TT/MM/JJJJ



braun-steine GmbH
Hauptstraße 5-7
73340 Amstetten
Telefon 07331.30 03-0
Telefax 07331.30 03-67
info@braun-steine.de

Name *Anna-Lena Baumgärtner*
Position *Qualitätssicherung*

CE-Kennzeichnung:**Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/0329.4.deu**

 1211 / 0767	braun-steine GmbH Hauptstraße 5-7 73340 Amstetten (Deutschland)
04 CPR-DE3/0329.4.deu EN 12004 SANTURO® Mauerkleber <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit:	Klasse A1/A1fl - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkungen von Klima-Warmlagerung: - Einwirkungen von Wasser/Feuchte: - Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellaagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0329.4.deu

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0329.4.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SANTURO® Mauerkleber

2. Verwendungszweck:

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

braun-steine GmbH, Hauptstraße 5-7, 73340 Amstetten (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1 _{fl}
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung: - Einwirkungen von Wasser/Feuchte: - Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm ² - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm ² - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung ≥ 1,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

braun|steine

braun-steine GmbH
Hauptstraße 5-7
73340 Amstetten
Telefon 073 31.3003-0
Telefax 073 31.3003-67
info@braun-steine.de

Amstetten 18.07.2023

Ort, den TT/MM/JJJJ



Name: *Anna Beck-Baumgärtner*
Position: *Qualitätssicherung*