

PAVENA® Fugensand/-splitt



Das richtige Fugenmaterial

Um sicherzustellen, dass befestigte Flächen auf Dauer funktionsfähig und belastbar sind, müssen die Fugen der Beläge mit einem geeigneten filterstabilen Material verfüllt werden. Dafür steht mit PAVENA® ein Sortiment spezieller kornabgestufter Sande und Splitte zur Verfügung.

Sie sind nicht nur im Hinblick auf ihre technischen Aufgaben optimiert, sondern ermöglichen es auch, die Fugen dem Charakter beziehungsweise der Farbe des Pflasters anzupassen.

PAVENA®

gibt es im praktischen 25-kg-Sack



	Inhalt kg	Körnung mm	
PAVENA®-Fugensand	25	0 – 4	
PAVENA®-Ökodrain	25	1 – 3	
PAVENA®-Basaltsplitt	25	1 – 3	
PAVENA®-Edelsplitt Quarzit-Grau	25	2 – 5	
PAVENA®-Edelsplitt Basalt-Schwarz	25	2 – 5	
PAVENA®-Edelsplitt Porphyrot	25	2 – 5	
PAVENA®-Edelsplitt Lahnquarz-Gelb	25	2 – 5	
PAVENA®-Stoneline Farbe: Sahara	40	0 – 2	
PAVENA®-Stoneline Farbe: Carbon	40	0 – 2	