

Holzauflage zu DACAPO® SITZ-CUBE und ARCADO® SITZQUADER

Montage- und Pflegeanleitung

Vorbemerkung:

Die Holzauflage wird vormontiert auf einer Flachstahl-Unterkonstruktion geliefert. Zur Montage auf die Betonsitzelemente muss die vormontierte Holzauflage lediglich mit 4 bzw. 6 Schrauben verankert werden.

Lieferumfang:

- Holzauflage vormontiert auf Flachstahl
- Messingdübel (4 Stk. bei ARCADO Sitzquader, 6 Stk. bei DACAPO SITZ-CUBE)
- Inbusschrauben M8 (4 Stk. bei ARCADO Sitzquader, 6 Stk. bei DACAPO SITZ-CUBE)

Montage:

1. Auflegen und Ausrichten der vormontierten Holzauflage auf dem Betonelement.
2. Anzeichnen der Bohrlöcher.
3. Holzauflage abnehmen.
4. Bohren der markierten Löcher mittels Steinbohrer, D = 10 mm, Tiefe 40 mm.
5. Messingdübel in die Bohrlöcher einschieben.
6. Holzauflage auflegen und mit Inbusschrauben M8 verschrauben, handfest anziehen.

Pflege:

Bereits nach wenigen Monaten entwickeln unbehandelte Hölzer eine silbergraue Färbung an der Oberfläche. Diese „Patina“ schützt das innenliegende Holz vor Witterungseinflüssen. Die Beständigkeit von unbehandelten Hölzern ist stark abhängig vom Aufstellort der Bank. Schützen Sie das Holz vor länger anhaltender Feuchtigkeit. Vermeiden Sie sehr feuchte Aufstellorte wie dauerhafte Schattenbereiche (z.B. Nordseite von Gebäuden) oder unter großen Bäumen. Sie sollten darauf achten, dass Laub oder Schnee auf den Holzleisten nicht längere Zeit liegen bleibt. Auch Vogelkot ist abträglich für die Beständigkeit des Holzes. Für Holzprodukte ist Feuchtigkeit grundsätzlich nicht schädlich, sofern ein rasches und gründliches Abtrocknen gewährleistet ist.

Die Holzauflagen sind winterfest, so dass Sie sie das ganze Jahr im Freien belassen können.

